

## 定压膨胀阀 / CEX 型



CEX-2333B型

能力表→

URL : [http://saginomiya.co.jp/cn/auto/pdf/cex\\_capacity.pdf](http://saginomiya.co.jp/cn/auto/pdf/cex_capacity.pdf)

## 特长

- 旁通回路构成用,一定符合运转可以使用(除热气旁通回路)。
- 也可以在真空条件下使用。
- 入口接头处有内置过滤器。

## 通用规格

- 内平衡式
- 最大工作压力: 1.4 MPa
- 本体部最高温度: 80℃
- 压力调整: ○增加约0.03MPa/转
- 喇叭管接头

温度分类	冷媒	适用蒸发温度(℃)
标准	R134a	-30 ~ 10
	R404A	-40 ~ -5
	R407C	-40 ~ 0
	R448A	-40 ~ 0
	R449A	-40 ~ 0
极低温	R23	-100 ~ -70
	R404A	-70 ~ -5

## 应用范围

- 散装物冷却器
- 水冷器
- 冷冻(藏)柜
- 空气干燥机 等

## 型号说明

CEX - 23 3 3 B U Z  
I II III IV V VI VII

I	型式
II	入口管径
III	出口管径
IV	冷冻吨表示容量
V	接头
VI	冷媒
VII	温度分类


## 技术参数

型式	型号			平衡方式	工厂调整范围(MPa)	接头		工厂设定压力(MPa)	重量(kg)	
	编号	冷媒	温度分类			入口	出口			
CEX	2333B	M (R134a) C (R23,其他) U (R404A) P (R407C) C1 (R448A) C1 (R449A)	— (标准)  Z (极低温)	内平衡	-0.047 ~ 0.45 (C,U,P,C1)  -0.047 ~ 0.35 (M)	1/4" (3/8") 喇叭管	3/8" 喇叭管	M : 0.142 C : 0.206 U : 0.412 P : 0.279 C1 : 0.325	0.70	
	2335B						1/2" 喇叭管			0.85
	2345B									
	2348B						5/8" 喇叭管			1.25
	2341B					3/4" 喇叭管			1.40	
	2342B									
	3454B									
	4564B									
	4566B									
	4568B									


- 压力,温度在规格条件适合的情况下,各种碳氟化合物冷媒可以互相使用。
- 如需要街头( )内的尺寸,请先指定。
- 设定压力是阀开始打开时的压力。
- 关于以上之外的冷媒情况,请直接向鹭宫制作所咨询。

型式	型号			公称能力(kW) (美国冷冻吨)					
	编号	冷媒	温度分类	CT 38℃ ET -5℃					CT -40℃ ET -80℃
				R134a	R404A	R407C	R448A	R449A	R23
CEX	2333B	M (R134a) C (R23,其他) U (R404A) P (R407C) C1 (R448A) C1 (R449A)	— (标准)  Z (极低温)	1.27 {0.36}	1.20 {0.34}	1.81 {0.51}	1.65 {0.47}	1.59 {0.45}	0.68 {0.19}
	2335B			2.53 {0.72}	2.39 {0.68}	3.44 {0.98}	3.14 {0.89}	3.01 {0.86}	1.36 {0.39}
	2345B			3.87 {1.10}	3.69 {1.05}	5.07 {1.44}	4.62 {1.31}	4.43 {1.26}	2.10 {0.60}
	2348B			5.28 {1.50}	4.92 {1.40}	6.88 {1.96}	6.27 {1.78}	6.02 {1.71}	3.13 {0.89}
	2341B			9.14 {2.60}	8.79 {2.50}	13.4 {3.81}	12.2 {3.47}	11.7 {3.33}	5.37 {1.53}
	2342B			15.5 {4.41}	14.8 {4.21}	21.7 {6.17}	19.8 {5.63}	19.0 {5.40}	9.16 {2.61}
	3454B			25.3 {7.20}	21.1 {6.00}	34.8 {9.90}	31.7 {9.02}	30.5 {8.67}	12.6 {3.58}
	4564B			33.7 {9.58}	29.5 {8.39}	46.4 {13.2}	42.3 {12.0}	40.5 {11.5}	16.7 {4.75}
	4566B								
	4568B								

## 尺寸



CEX型



CEX-Z型

型号		单位: mm					
型式	编号	L	H1	H2	h		
CEX	2333B	70.5	92	112	47 (46)		
	2335B						
	2345B						
	2348B	73.5			46 (47)		
	2341B						
	2342B	81			48 (49)		
	2344B						
	3454B	84.5			93	113	52
	4564B	90.5			95	115	56.5 (55.5)
	4566B						
4568B							

• ( ) 内的数值是规格表 ( ) 内所选接口的尺寸。